03 · INVISIBLE · SÉRIES VAG & VAG-S2

Gainable VAG & VAG-S2

FULLSTAGE

Le confort de toute la maison sans unité visible. VAG compact basse pression de 2,6 à 5,1 kW, et nouveau VAG-S2 de 7 à 10,6 kW, à poser à l'horizontale comme à la verticale.



Modèles : VAG25 · 2,6 kW · VAG35 · 3,5 kW · VAG50 · 5,1 kW · VAG70-S2 · 7,0 kW · VAG88-S2 · 8,8 kW · VAG105-S2 · 10,6 kW

▲ R32 ▲ Inverter ▲ Horizontal ou vertical (S2)
▲ Carrossable (S2) ▲ ZONING · Koolnova · Airzone · Madel

5 ans · électronique*

7 ans · compresseur*

Invisible
Les gaines relient la soufflerie aux grilles : seules les grilles restent visibles dans la pièce.

Compact
Un encombrement très réduit pour les combles et les espaces difficiles d'accès.

A+++ en froid (VAG)
SEER 8,5 et SCOP jusqu'à 5,6 sur la série VAG.

Livré équipé
Raccord d'évacuation des condensats ; télécommande filaire avec 10 m de câble de série sur VAG-S2.

Série VAG · basse pression

Modèle	VAG25	VAG35	VAG50
Puissance nominale froid (W)	2 610 (940~3 700)	3 510 (1 000~4 600)	5 100 (1 250~5 920)
Puissance nominale chaud (W)	3 000 (940~4 000)	3 800 (1 000~4 900)	5 800 (1 250~6 690)
Classe énergétique froid	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique chaud (selon zone)	A+++ / A++ / A	A+++ / A++ / A	A+++ / A++ / A
SEER	8,5	8,5	8,5
SCOP (selon zone)	5,6 / 4,6 / 3,4	5,6 / 4,6 / 3,4	5,6 / 4,6 / 3,4
Niveau sonore UI dB(A)	36 – 55	48 – 55	50 – 56
Débit d'air UI (m³/h)	500	600	850
Dimensions UI L × H × P (mm)	700 × 450 × 200	700 × 450 × 200	920 × 450 × 200
Poids UI (kg)	16	16	20
Unité extérieure	VAC25-UE	VAC35-UE	VAC50-UE
Dimensions UE L × H × P (mm)	795 × 549 × 305	795 × 549 × 305	920 × 699 × 380
Poids UE (kg)	25	28	40

Modèle	VAG25	VAG35	VAG50
Niveau sonore UE dB(A)	61	63	64
Câble d'alimentation	3G × 1,5 mm²	3G × 1,5 mm²	3G × 2,5 mm²
Câble d'interconnexion	4G × 1,5 mm²	4G × 1,5 mm²	4G × 1,5 mm²
Liaisons frigorifiques	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	1/4 – 1/2 (réduction 3/8 – 1/2)
Précharge (mini – maxi)	5 m (2 – 25 m)	5 m (2 – 25 m)	5 m (2 – 25 m)
Dénivelé maximum	10 m	10 m	10 m
Fluide / charge	R32 / 0,450 kg	R32 / 0,630 kg	R32 / 1,140 kg
Complément de fluide	15 g/m	15 g/m	20 g/m
Fonctionnement UE froid / chaud	-15 à +53 °C / -25 à +30 °C	-15 à +53 °C / -25 à +30 °C	-15 à +53 °C / -25 à +30 °C

Série VAG-S2 · nouveau 2027

Modèle	VAG70-S2	VAG88-S2	VAG105-S2
Puissance nominale froid (W)	7 030 (2 200~7 500)	8 800 (2 230~9 380)	10 550 (3 080~12 300)
Puissance nominale chaud (W)	7 900 (2 320~8 350)	9 380 (2 700~9 730)	11 720 (3 280~13 500)
Puissance à -10 °C (W)	5 336	6 219	8 297
Classe énergétique froid / chaud	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	6,2 / 4,0	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0
Pression disponible nominale (mini – maxi)	25 Pa (0 – 80)	37 Pa (0 – 120)	37 Pa (0 – 120)
Pression sonore UI dB(A)	34 – 48	36 – 51	37 – 50
Débit d'air froid / chaud (m³/h)	1 350 / 1 550	1 600 / 1 800	1 900 / 2 000
Dimensions UI L × H × P (mm)	920 × 270 × 570	1 140 × 270 × 710	1 140 × 270 × 710
Poids UI (kg)	26	36	36
Dimensions UE L × H × P (mm)	845 × 700 × 342	845 × 700 × 342	1 022 × 860 × 480
Poids UE (kg)	40	41	55
Niveau sonore UE dB(A)	64	66	67
Câble d'alimentation	3G × 2,5 mm²	3G × 2,5 mm²	3G × 2,5 mm²
Câble d'interconnexion	4G × 1,5 mm²	4G × 1,5 mm²	4G × 1,5 mm²
Liaisons frigorifiques	3/8 – 5/8	3/8 – 5/8	3/8 – 5/8
Précharge (mini – maxi)	5 m (3 – 30 m)	5 m (3 – 30 m)	5 m (3 – 50 m)
Dénivelé maximum	30 m	30 m	50 m
Fluide / charge	R32 / 1,250 kg	R32 / 2,200 kg	R32 / 2,200 kg
Complément de fluide	25 g/m	25 g/m	32 g/m
Fonctionnement UE froid / chaud	-15 à +50 °C / -15 à +30 °C	-15 à +50 °C / -15 à +30 °C	-15 à +50 °C / -15 à +30 °C

* Garanties selon modèle et sous conditions de mise en service (voir conditions générales de garantie VALSON). Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer sans préavis. Document non contractuel.

Accessoires associés

- Plénums de soufflage et brides de reprise
- Grilles de reprise et de soufflage
- Gaines isolées ouate 25 mm
- Régulation ZONING, Koolnova, Airzone ou Madel
- Télécommande filaire DT-TELE007

VALSON SAS
914 Chemin de Quarante
34370 Maureilhan

Service clients
04 65 84 56 31
contact@valson.fr

Service après-vente
sav@valson.fr
www.valsonelectric.com