02 · PLUSIEURS PIÈCES · SÉRIE VAM

Multi-split VAM

FULLSTAGE

Une seule unité extérieure pour 2 à 4 pièces. Combinez librement les unités murales VAC et VAD, les consoles VAK, les cassettes et les gainables VAG.

Unités extérieures : VAM240 · 2 sorties · VAM252 · 2 sorties · VAM362 · 3 sorties · VAM494 · 4 sorties

▲ R32 ▲ Inverter ▲ 2 à 4 pièces

▲ UI VAC · VAD · VAK · cassette · VAG



7 ans · électronique*

10 ans · compresseur*

Jusqu'à 4 pièces

Une seule unité extérieure en façade, chaque pièce réglée à sa propre température.

Toutes nos unités intérieures

Murales VAC et VAD, consoles VAK, cassettes et gainables VAG : mixez les styles selon les pièces.

Classe A++

SEER jusqu'à 6,2 et SCOP jusqu'à 4,6 grâce à la régulation Inverter.

Garantie étendue

7 ans sur l'électronique et 10 ans sur le compresseur*.

Unités extérieures

Modèle	VAM240-UE	VAM252-UE	VAM362-UE	VAM494-UE
Nombre de sorties	2	2	3	4
Puissance nominale froid (W)	4 100 (1 200~4 850)	5 200 (1 230~5 600)	6 200 (2 800~6 600)	9 400 (3 100~10 200)
Puissance nominale chaud (W)	4 310 (1 250~5 200)	5 290 (1 290~5 750)	6 500 (2 450~6 800)	9 450 (2 550~10 200)
Classe énergétique froid	A++	A++	A++	A++
Classe énergétique chaud (selon zone)	A++ / A+ / A	A++ / A+ / A	A++ / A+ / A	A++ / A+ / A
SEER	6,1	6,2	6,2	6,1
SCOP (selon zone)	4,6 / 4,0 / 3,6	4,6 / 4,0 / 3,4	4,6 / 4,0 / 3,6	4,6 / 4,0 / 3,4
Niveau sonore max. dB(A)	65	65	68	70
Dimensions L × H × P (mm)	853 × 602 × 349	853 × 602 × 349	920 × 699 × 380	990 × 910 × 340
Alimentation	Mono 230 V – 50 Hz	Mono 230 V – 50 Hz	Mono 230 V – 50 Hz	Mono 230 V – 50 Hz
Câble d'alimentation	3G × 1,5 mm²	3G × 2,5 mm²	3G × 2,5 mm²	3G × 6 mm²
Câble d'interconnexion	4G × 1,5 mm²	4G × 1,5 mm²	4G × 1,5 mm²	4G × 1,5 mm²
Liaisons frigorifiques	1/4 – 3/8 × 2	1/4 – 3/8 × 2	1/4 – 3/8 × 3	1/4 – 3/8 × 4
Précharge (mini – maxi)	5 m (3 – 30 m)	5 m (3 – 30 m)	5 m (3 – 45 m)	5 m (4 – 60 m)

Modèle	VAM240-UE	VAM252-UE	VAM362-UE	VAM494-UE
Dénivelé max. / distance max. par UI	10 m / 15 m	10 m / 15 m	10 m / 15 m	10 m / 15 m
Fluide / charge	R32 / 1,100 kg	R32 / 1,100 kg	R32 / 1,500 kg	R32 / 2,200 kg
Complément de fluide	15 g/m	15 g/m	20 g/m	20 g/m
Fonctionnement UE froid	-15 à +53 °C	-15 à +53 °C	-15 à +53 °C	-15 à +53 °C
Fonctionnement UE chaud	-15 à +30 °C	-15 à +30 °C	-15 à +30 °C	-15 à +30 °C

Compatibles · murales VAC

Modèle	VAC25-UI	VAC35-UI	VAC50-UI
Puissance nominale froid (W)	2 610	3 520	5 200
Pression sonore dB(A)	19 – 44	19 – 44	32 – 47
Débit d'air (m³/h)	680	680	900
Dimensions L × H × P (mm)	820 × 306 × 195	820 × 306 × 195	920 × 306 × 195
Poids (kg)	9	9	10
Liaisons frigorifiques	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	1/4 – 1/2*

Compatibles · murales VAD

Modèle	VAD09-UI	VAD12-UI	VAD18-UI
Puissance nominale froid (W)	2 600	3 400	5 200
Pression sonore dB(A)	22 – 42	22 – 43	27 – 47
Débit d'air (m³/h)	420	570	800
Dimensions L × H × P (mm)	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206
Poids (kg)	8,5	9,5	13
Liaisons frigorifiques	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8

Compatibles · consoles VAK

Modèle	VAK25-UI	VAK35-UI	VAK50-UI
Puissance nominale froid (W)	2 600	3 400	5 200
Pression sonore dB(A)	40 – 52	40 – 52	50 – 56
Débit d'air (m³/h)	650	650	850
Dimensions L × H × P (mm)	700 × 600 × 215	700 × 600 × 215	700 × 600 × 215
Poids (kg)	16	16	16
Liaisons frigorifiques	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8

Compatibles · cassettes 600 × 600

Modèle	Cassette 3,5 kW	Cassette 5 kW
Puissance nominale froid (W)	3 520	5 200
Pression sonore dB(A)	46 – 52	49 – 56
Débit d'air (m³/h)	600	800
Dimensions L × H × P (mm)	574 × 250 × 574	574 × 250 × 574
Poids (kg)	20	20

Modèle	Cassette 3,5 kW	Cassette 5 kW
Liaisons frigorifiques	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8

Compatibles · gainables VAG

Modèle	VAG25-UI	VAG35-UI	VAG50-UI
Puissance nominale froid (W)	2 610	3 510	5 100
Pression sonore dB(A)	36 – 55	48 – 55	50 – 56
Débit d'air (m^3/h)	500	600	850
Dimensions L × H × P (mm)	700 × 450 × 200	700 × 450 × 200	920 × 450 × 200
Poids (kg)	16	16	20
Liaisons frigorifiques	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	1/4 – 1/2

* Réduction 3/8 – 1/2 non incluse pour le raccordement d'un VAC50-UI sur VAM252, VAM362 et VAM494.

* Garanties selon modèle et sous conditions de mise en service (voir conditions générales de garantie VALSON). Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer sans préavis. Document non contractuel.

Accessoires associés

▶ Réduction 3/8 – 1/2 ▶ Traitement céramique de l'unité extérieure

VALSON SAS
914 Chemin de Quarante
34370 Maureilhan

Service clients
04 65 84 56 31
contact@valson.fr

Service après-vente
sav@valson.fr
www.valsonelectric.com