05 · EAU CHAUDE · MULTI-SPLIT + BALLON ECS

VANEO Hybrid

FULLSTAGE

Un seul groupe extérieur pour climatiser jusqu'à 3 pièces et produire l'eau chaude sanitaire dans un ballon de 190 L.

Configuration : VAM494 + ballon 190 L

▲ R32 ▲ Inverter ▲ Jusqu'à 3 unités intérieures ▲ Ballon ECS 190 L ▲ Wi-Fi de série



7 ans · électronique*

10 ans · compresseur*

2 ans · ballon*

Clim + eau chaude

Un groupe extérieur de 9,4 kW alimente jusqu'à 3 unités intérieures et le ballon d'eau chaude.

Performant par grand froid

8,2 kW restitués à -7 °C et 6,12 kW à -10 °C.

Toutes nos unités intérieures

Compatible avec les murales VAC et VAD, les consoles VAK, les cassettes jusqu'à 7 kW et les gainables VAG, jusqu'au VAG70-S2.

Wi-Fi de série

Ballon connecté pour suivre et piloter la production d'eau chaude.

Groupe extérieur

Modèle	VAM494-VANEO HYBRID
Puissance nominale froid (W)	9 400 (3 100~10 200)
Puissance nominale chaud (W)	9 450 (2 550~10 200)
Puissance à -7 °C / -10 °C	8,2 kW / 6,12 kW
Classe énergétique froid / chaud (selon zone)	A++ / A++ / A+ / A
SEER / SCOP (selon zone)	6,1 / 4,6 / 4,0 / 3,4
Niveau sonore max. dB(A)	70
Sorties	4 (3 unités intérieures + ballon ECS)
Combinaisons 1 / 2 / 3 unités	50 ou 70 · 25+25 à 35+50 · 25+25+25 à 35+35+35
Alimentation	Mono 230 V – 50 Hz
Câble d'alimentation / interconnexion	3G × 6 mm² / 4G × 1,5 mm²
Liaisons frigorifiques	1/4 – 3/8 × 4
Précharge usine / longueur totale max.	20 m / 80 m
Longueur par unité intérieure	3 à 30 m
Longueur ballon ECS – groupe extérieur	5 à 30 m

Modèle	VAM494-VANEO HYBRID
Fluide / charge	R32 / 1,500 kg
Complément de fluide (au-delà de 20 m)	15 g/m
Fonctionnement UE froid / chaud	-15 à +53 °C / -15 à +30 °C
Dimensions L × H × P (mm)	982 × 804 × 421

Ballon d'eau chaude

Modèle	VANEO HYBRID 190 L
Capacité	190 L
Diamètre / hauteur totale (mm)	500 / 1 700
Profondeur, façade incluse (mm)	561
Espace libre mini. au-dessus / autour (mm)	800 / 600
Température ECS max. (PAC / avec appoint)	55 °C / 70 °C
Intensité résistance électrique	3,5 A
Alimentation	Mono 230 V – 50 Hz
Câble d'alimentation / interconnexion	3G × 2,5 mm² / 4G × 1,5 mm²
Liaison frigorifique	1/4 – 3/8
Wi-Fi	De série
Raccord diélectrique	Non inclus

Compatibles · murales VAC

Modèle	VAC25-UI	VAC35-UI	VAC50-UI
Puissance nominale froid (W)	2 610	3 520	5 200
Pression sonore dB(A)	19 – 44	19 – 44	32 – 47
Débit d'air (m³/h)	680	680	900
Dimensions L × H × P (mm)	820 × 306 × 195	820 × 306 × 195	920 × 306 × 195
Poids (kg)	9	9	10
Liaisons frigorifiques	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	1/4 – 1/2**

Compatibles · murales VAD

Modèle	VAD09-UI	VAD12-UI	VAD18-UI
Puissance nominale froid (W)	2 600	3 400	5 200
Pression sonore dB(A)	22 – 42	22 – 43	27 – 47
Débit d'air (m³/h)	420	570	800
Dimensions L × H × P (mm)	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206
Poids (kg)	8,5	9,5	13
Liaisons frigorifiques	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8

Compatibles · consoles VAK

Modèle	VAK25-UI	VAK35-UI	VAK50-UI
Puissance nominale froid (W)	2 600	3 400	5 200
Pression sonore dB(A)	40 – 52	40 – 52	50 – 56
Débit d'air (m³/h)	650	650	850
Dimensions L × H × P (mm)	700 × 600 × 215	700 × 600 × 215	700 × 600 × 215
Poids (kg)	16	16	16
Liaisons frigorifiques	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8

Compatibles · cassettes 600 × 600 et 800 × 800

Modèle	Cassette 3,5 kW	Cassette 5 kW	Cassette 7 kW
Puissance nominale froid (W)	3 520	5 200	7 030
Pression sonore dB(A)	46 – 52	49 – 56	47 – 59
Débit d'air (m³/h)	600	800	1 400 / 1 500
Dimensions L × H × P (mm)	574 × 250 × 574	574 × 250 × 574	840 × 245 × 840
Poids (kg)	20	20	24
Liaisons frigorifiques	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	1/4 – 1/2**

Compatibles · gainables VAG

Modèle	VAG25-UI	VAG35-UI	VAG50-UI	VAG70-S2-UI
Puissance nominale froid (W)	2 610	3 510	5 100	7 030
Pression sonore dB(A)	36 – 55	48 – 55	50 – 56	34 – 48
Débit d'air (m³/h)	500	600	850	1 350 / 1 550
Dimensions L × H × P (mm)	700 × 450 × 200	700 × 450 × 200	920 × 450 × 200	920 × 270 × 570
Poids (kg)	16	16	20	26
Liaisons frigorifiques	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	1/4 – 1/2	3/8 – 5/8**

** Pour un VAC50-UI ou une cassette 7 kW, prévoir une réduction 3/8" F – 1/2" M + écrou (non incluse). Pour un VAG70-S2-UI, prévoir les réductions 3/8" F – 5/8" M et 1/4" F – 3/8" M + écrous (non incluses).

* Garanties selon modèle et sous conditions de mise en service (voir conditions générales de garantie VALSON). Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer sans préavis. Document non contractuel.

Accessoires associés

- ▶ Réductions de raccordement
- ▶ Raccord diélectrique

VALSON SAS
914 Chemin de Quarante
34370 Maureilhan

Service clients
04 65 84 56 31
contact@valson.fr

Service après-vente
sav@valson.fr
www.valsonelectric.com